



Rollenfuß kann nur auf glatten Böden eingesetzt werden!
Federweg beträgt nur 4 mm!

Bottom castors can only be used on flat and clean floor!
Spring deflection 4 mm!

Leiter Anschlusshöhe, bitte bei Bestellung angeben!
Please specify ladder height up to CL of rail in your purchase order!

SL.2200
Bitte bei Bestellung
Ø20 oder Ø40mm angeben.
Please specify Ø20 or
Ø40mm with purchase order.

Wegen Kippwinkel beim Verschieben!
Due to the tilting angle while sliding!

Bitte den Aushebeschutz
mittels Exzentrerschraube einstellen.
Please adjust the safety bolt
using the eccentric screw.

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice!

Bezeichnung:	Schiebeleiter mit untenliegendem Rollfuß mit Edelstahlstufen		
description:	Sliding ladder with stainless steel steps and bottom casters		
Modell: model:	SL.6090.H.E	CAD-Maßstab: CAD-scale:	1:1
		Datum: date:	16.03.2012

MWE
Edelstahlmanufaktur GmbH
Am Steinbusch 7
D-48351 Everswinkel
Tel.: +49(0)2582-9960-0
Fax: +49(0)2582-9960-128
www.mwe.de
info@mwe.de